

# Montage d'une fourmi



## Liste des matériaux

*Hameçon* : TMC 900BL n°16-18

*Soie de montage* : Noire 8/0

*Corps* : Bande de foam noire

*Hackle* : Hackle roux

*Ailes* : Zinc

## Montage

Fixer la soie de montage au milieu de la hampe. Après avoir découpé une bandelette de foam noire, il faut la fixer vers l'arrière en descendant la soie de montage jusqu'à la courbure.

Pour réaliser le corps, il faut repositionner la soie au milieu de la hampe, et rabattre (sans trop tirer) le foam sur l'avant, et le fixer solidement par la soie de montage. On obtient alors un gonflement du foam sur l'arrière de la mouche. Repositionner la soie de montage à quelques mm de l'oeillet, et recommencé l'opération de manière à obtenir cette fois-ci un autre renflement, mais plus petit. Coupé l'excédent de foam.

Pour les ailes je découpe deux bandelettes d'un matériaux transparent que je fixe vers l'arrière. Une petite coupe permet de rendre les ailes réalistes. Enfin enroulé un cous de coq roux (2 à 3 tours suffisent) pour imiter les pattes.

Noeuds final.

Variante: 1 petit toupet blanc peut être rajouté juste avant le hackle pour améliorer la visibilité.